



Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 19.2W 2300lm 60D - 840 Blanc Froid | Diamètre 200mm - IP54 - Dimmable - Blanc Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 248713                       |
| EAN                          | 8720169109001                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.95  |
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EOC8                          | 10900100   |
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 200  |
| Indice de Protection          | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK02   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40  |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 6-pole]                        |
| Product Serie                 | DN142B   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**